

Pioneering for You

wilo

İsitmə-soyutma sistemləri, su təchizatı, drenaj
və çirkab suların ötürülməsi

Nasos və Nasos avadanlıqları



WILO haqqında məlumat



1872-ci ildə Almaniyada qurulan Wilo şirkəti günümüzə qədər keçən bir əsr yarımliq müddət ərzində uzun və uğurlu yol qət edərək hərtərəfli inkişaf edib və bütün dünyada öz istehsal və satış şəbəkəsini genişləndirmişdir. Şirkət Azərbaycanda öz mövcudluğunu Nümayəndəlik Ofis formatında davam etdirir.

Həyatı daha da asanlaşdırmaq!

Bu devizə əsaslanan Wilo mühəndisləri hər il yeni yüksək texnologiyalardan faydalanaraq istifadəçilərin işini asanlaşdırmağa xidmət edən daha sadə texniki üsullar tətbiq edir.

Geniş çeşid sırasına malik Wilo avadanlıqları müxtəlif sahələrdə istifadə olunur: su təchizatı, isitmə-soyutma sistemləri, havalandırma, çirkab su və kanalizasiya şəbəkəsi, yanğın söndürmə nasos stansiyaları və s.

Müxtəlif təyinatlı layihələrdə tələb olunan parametrlərə uyğun nasosları seçmək üçün Wilo Select məhsul seçim proqramından istifadə etməyiniz məsləhət görülür. Tələb olunan texniki göstəriciləri daxil etdikdə proqram sizə düzgün nasos seçimlərini təqdim edəcəkdir:

www.wilo-select.com

İsitmə-Soyutma Sistemləri və Havalandırma



Wilo-Yonos PICO	Wilo-Yonos MAXO-Z	Wilo-Stratos MAXO	Wilo-VeroLine-IP-E
Su, istilik və havalandırma sistemləri üçün yaş rotorlu elektron dövriyyə nasosu İstismar intervalı: -10°C +95°C •İdarə etmənin maksimal rahatlığı •Optimallaşdırılmış enerji effektivliyi •Sadə quraşdırma və problemlərsiz əvəz etmə •Avtomatik və manual çalışması •Rahat texniki servis •Yüksək istismar etibarlılığı •Avtomatik havalandırma funksiyası	İsitmə-soyutma və havalandırma sistemləri üçün yaş rotorlu elektron dövriyyə nasosu İstismar intervalı: -20°C +110°C •LCD indikatoru təzyiqlə əlaqədar problemləri və nasosun istismarı vaxtı yaranan xətalara göstərir •Wilo - Stecker vasitəsi ilə sadələşdirilmiş quraşdırılma •Nasazlıq barədə xəbərdarlıq •Yığcam konstruksiya •Etibarlı və sadə idarə edilməsi •Bürüncdən hazırlanmış və korroziyaya davamlı nasos gövdəsi	İsitmə-soyutma və havalandırma sistemləri üçün yaş rotorlu smart elektron dövriyyə nasosu İstismar intervalı: +2°C +110°C •“Yaşıl düymə” texnologiyası və yeni ekran rahat idarəetməni təmin edir •Enerji qənaət funksiyaları (məsələn, No-Flow Stop) •Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. və ΔT-const. kimi yeni smart funksiyalar, Bluetooth •Sadələşdirilmiş quraşdırılma	İsti və soyuq su, qlikol və sudan ibarət maddə üçün Inline tipli quru rotorlu elektron dövriyyə nasosu İstismar intervalı: -20°C +120°C •Daxili Elektron idarəetmə sistemi sayəsində enerji qənaəti •“Yaşıl düymə” texnologiyası və yeni ekran rahat idarəetməni təmin edir •Avtomatik sönmə sistemi ilə təchiz edilmiş mühərrikin tam qorunma mexanizmi (termo sensor)

Su Təchizatı



Wilo-HiMulti 3 C	Wilo-HiMulti 3 H	Wilo-Sub TWI	Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V../CC
Su təchizatı üçün avtomatik idarəetmə funksiyalı nasos sistemləri • Su təchizatı, suvarma, yağış suyundan istifadə • Sadə: Plug and Pump sistemi • Wilo-HiControl 1-effektivlik idarəetmə: yüksək effektivli hidravlik hissəsi, aşağı elektrik sərfiyyatı və elektrik motorunun optimallaşdırılması yolu ilə ölçüləri kompaktlaşdırılan Wilo-HiControl 1 idarəetmə sistemi avtomatik sistemin işləməsinə, susuz mühitdə işə dayanmasını təmin edir • Aşağı səs səviyyəsi: 56 dB (A) -dan 64 dB (A) • Nasosların elektron idarəetmə sistemi -HiControl 1	Su təchizatı üçün genləşmə çəni ilə təchiz olunmuş nasos sistemləri • Su təchizatı, suvarma, yağış suyundan istifadə • Sadə: Plug and Pump sistemi • Effektivlik: yüksək effektivli hidravlik hissə, aşağı elektrik sərfiyyatı və elektrik motorunun optimallaşdırılması yolu ilə ölçülərinin kompaktlaşdırılması • Aşağı səs səviyyəsi: 56 dB (A) -dan 64 dB (A) • Nasosların elektron idarəetmə sistemi -HiControl 1	Paslanmayan poladdan hazırlanmış çoxpilləli batırılma nasos • Şaquli və horizontal quraşdırılma imkanı • Su təchizatı, quyuların və çənlərin içməli su ilə doldurulması • Suvarma işləri • Korroziyaya davamlı 4-, 6-, 8- və 10-düymlük paslanmayan poladdan hazırlanmış uzun ömürlü nasos modelləri ilə yüksək rahatlığı təmin edir • Sənayedə istifadə üçün suyun nəqli • Suyun altında maksimal 350m dərinlikdə quraşdırıla bilər	Tam elektronik idarə olunan, paslanmayan poladdan hazırlanmış, 2-6 paralel qoşulmuş normal əmişli, şaquli tipli, quru rotorlu mərkəzdənqəşmə xüsusiyyətinə malik Helix V seriyalı nasoslardan ibarət təzyiq artırma sistemi • Sərfiyyat (Qmax): 450m³/h Təzyiq (Hmax): 158m • İstismar intervalı: +50 °C (opsional olaraq +70 °C qədər) • İçməli su, isidilmiş və soyudulmuş su üçün istifadə imkanı • Quru çalışma mühitində nasosların qorunması sistemi (WMS)

Çirkab Suların Ötürülməsi



Wilo-Drain TMW 32	Wilo-EMU FA	Wilo-Rexa CUT	Wilo-DrainLift SANI-L
Zirzəmilərdən çirkab və az çirkələnmiş suların nəqli üçün nəzərdə tutulub - Sərfiyyat (Qmax): 14,5 m³/h Təzyiq (Hmax): 11 m - Wilo-Drain TMW 32 nasosu Twister qarışdırıcı sistemi sayəsində çöküntü toplanmasının qarşısını alır və maye ilə birlikdə onları nəql edir. - Müntəzəm təmizlənmə üzrə xərcləri və ona sərf edilən vaxtı azaldır	Çirkab suların təmizlənməsi qurğularında, kanalizasiya şəbəkələrində fekalın və çirkab suların nəqli üçün nəzərdə tutulmuş batırılma nasos - Sərfiyyat (Qmax): 380 m³/h Təzyiq (Hmax): 51 m - İstismar intervalı: +3 °C +40 °C - Boz çuqundan hazırlanmış mənfi təsirlərə davamlı gövdə - Hidravlik hissələr və tək kanallı sərbəst keçidli çarxlar sayəsində davamlı və etibarlı çalışma rejimi - Xaricdən nəzarət olunan opsional yağlı kamera - Suyun altında maksimal 20 m dərinlikdə quraşdırılma imkanı	Çirkab suların otürülməsi üçün nəzərdə tutulan və kəsici qurğusu ilə birlikdə quraşdırılan batırılma nasos - İstismar intervalı: +3 °C +40 °C (qısamüddətli 3 dəq. qədər +60 °C) - Suya davamlı kabel döşəməsi sayəsində ATEX tərəfindən təsdiqlənmiş yüksək etibarlılıq - Sferik formalı kəsmə mexanizmi sayəsində yüksək istismar təhlükəsizliyi - Elektrik mühərrikin elektrod və müqstəqil hərəkət edən iki ədəd kippəc vasitəsi ilə sızdırmaya qarşı bərkidilməsi sayəsində uzun ömürlü istismar müddəti	Çirkab suların nəqli üçün bir və ya iki nasoslu təzyiq artırma sistemi - Təbii yollarla kanalizasiya sisteminə ötürülə bilməyən və tərkibində bərk tullantıların olduğu çirkab suların nəqli - Rahat quraşdırılmanı təmin edən yüngül çəki - Quraşdırılmış əks klapan - Boruya birləşmə yerinin sərbəst seçimi xüsusiyyətinin təmin etdiyi elastiklik - Elektrik mühərrikinin istiliyə qarşı qorunma funksiyası, şəbəkədən asılı olmayan ümumi xətalara göstərən qəza siqnalizasiyası və rezervuarın daşmasını bildiren xəbərdarlıq sistemi sayəsində etibarlı istismar

Yanğın Söndürmə Sistemləri Üçün



Xüsusi Təkliflər

- Qarışdırıcı mikserlər
- Sənaye sektoru üçün nəzərdə tutulan xüsusi nasoslar
- Tam avtomatikləşdirilmiş elektron idarə panelləri
- Genləşmə çənlər və s.

